

1 Введение

1.1 Применение по назначению

Прибор предназначен для использования в системах анализа газа. Он представляет собой основной компонент для подготовки анализируемого газа, служащий для защиты анализатора от остаточной влаги анализируемого газа.

При эксплуатации учитывайте данные относительно эксплуатационных задач, существующих комбинаций материалов, а также предельных значений температуры и давления.

1.2 Типы

Прибор поставляется с разными вариантами оснащения. Точная версия прибора указана в артикульном номере на типовой табличке.

1.3 Объем поставки

- Охладитель
- Документация
- Комплектующие для подключения и монтажа (по заказу)

1.4 Указания для заказа

4496	1	1	1	X	0	4	X	X	X	0	0	X	X	X	0	0	0	0	Характеристика продукта
Типы газовых охладителей (с одним теплообменником)																			
1																			ТС MINI 6111: умеренная температура окружающей среды 40 °C
2																			ТС MINI 6112: высокая температура окружающей среды 50 °C
Допуск																			
0																			Стандартные применения - CE
Питающее напряжение																			
4																			24 В DC
Теплообменник ¹⁾																			
1				1	1	0	0	0											Нержавеющая сталь, MTS, метрический
1				1	1	5	0	0											Нержавеющая сталь, MTS-I, дюймовый
1				2	0	0	0	0											Стекло Duran MTG, метрический
1				2	5	0	0	0											Стекло Duran MTG, дюймовый
1				3	0	0	0	0											PVDF, MTV, метрический
1				3	5	0	0	0											PVDF, MTV-I, дюймовый
1				6	0	0	0	0											Нержавеющая сталь, угловое подключение, MTS-WS, метрический
1				6	5	0	0	0											Нержавеющая сталь, угловое подключение, MTS-I-WS, дюймовый
Датчик влажности/фильтр																			
0				0	0														без фильтра, без датчика влажности
0				1															без фильтра, 1 датчик влажности с блоком
1				0															1 фильтр, без датчика влажности
1				1															1 фильтр со встроенным датчиком влажности
Выходы сигнала																			
1				0	0	0	0	0											Аналоговый выход, 4..20 мА, вкл. выход статуса
2				0	0	0	0	0											Цифровой выход Modbus RTU, вкл. выход статуса

¹⁾ Резьбовое соединение и шланговое соединение датчика влажности/фильтра соответственно метрическое или дюймовое